MediaWiki:Api-help-authmanager-general-usage

Стандартная процедура использования этого модуля такова:

1. Запрос полей, доступных из `action=query&meta=authmanagerinfo` с `amirequestsfor=$4`, и токена `$5` из `action=query&meta=tokens`.
2. Предоставление полей пользователю и получение его данных.
3. Запрос к этому модулю, содержащий *$1returnurl* или аналогичное поле.
4. Проверка поля `status` ответа.
   - Если вы получили `PASS` или `FAIL`, вы закончили. Операция либо завершилась успехом, либо нет.
   - Если вы получили `UI`, предоставьте новые поля пользователю и получите новые данные. Затем совершите новый запрос с параметром *$1continue* и новыми полями, после чего повторите пункт 4.
   - Если вы получили `REDIRECT`, отправьте пользователя на `redirecttarget` и подождите возвращения на *$1returnurl*. Затем совершите запрос к этому модулю с параметром *$1continue* и всеми полями, содержащимися в возвращённой ссылке, и повторите пункт 4.
   - Если вы получили `RESTART`, это означает, что аутентификация работает, но мы не привязали пользовательский аккаунт. Вы можете рассматривать это как `UI` или `FAIL`.

Источник — https://docs.kb-agava.ru/view/MediaWiki:Api-help-authmanager-general-usage