

MediaWiki:Api-help-authmanager-general-usage

Стандартная процедура использования этого модуля такова:

1. Запрос полей, доступных из `action=query&meta=authmanagerinfo` с `amirequestsfor=$4`, и токена \$5 из `action=query&meta=tokens`.
2. Предоставление полей пользователю и получение его данных.
3. Запрос к этому модулю, содержащий `$1returnurl` или аналогичное поле.
4. Проверка поля `status` ответа.
 - Если вы получили PASS или FAIL, вы закончили. Операция либо завершилась успехом, либо нет.
 - Если вы получили UI, предоставьте новые поля пользователю и получите новые данные. Затем совершите новый запрос с параметром `$1continue` и новыми полями, после чего повторите пункт 4.
 - Если вы получили REDIRECT, отправьте пользователя на `redirecttarget` и подождите возвращения на `$1returnurl`. Затем совершите запрос к этому модулю с параметром `$1continue` и всеми полями, содержащимися в возвращённой ссылке, и повторите пункт 4.
 - Если вы получили RESTART, это означает, что аутентификация работает, но мы не привязали пользовательский аккаунт. Вы можете рассматривать это как UI или FAIL.

Источник — <https://docs.kb-agava.ru/view/MediaWiki:Api-help-authmanager-general-usage>
